

PRODUKTÜBERSICHT / PRODUCT OVERVIEW

4 Radnabenmotore
4 wheel hub engines

1x Ölmotor pro Achse
1x oil engine per axle

Radialkolbenmotor und Kardanwelle

Radial piston engine
and cardan shaft

Axialkolbenmotor und Kardanwelle

Axial piston engine
and cardan shaft

THALER

Axialkolbenmotor + Kardanwelle + Planetenantrieb

Axial Piston Engine + Cardan Shaft + Planetary Drive

48 PS
48 HP



3448-5A



3448 T -5A



3448

5-Achslenker / 5-axis-steering loader



3448 T



48T18

72 PS
72 HP



4275T



Unsere Lader sind mit unterschiedlichen Hubhöhen erhältlich:
L-Version: Hohe Lasten
S-Version: Standard Lasten
H-Version: Geringe Lasten
T-Version: Teleskop

Our loaders are available with different heights of the shovel pivoting point:
L-Version = Low version for big tipping loads
S-Version = Standard height for standard performances
H-Version = Long boom for higher reach
T-Version = Telescopic boom

Teleskopradlader

Telescopic loader

Teleskoplader

Telehandler

Alle Lader erfüllen
EU Abgasstufe V

All loaders are EU
Stage V conform

20 PS
20 HP



1220



2220



2320

25 PS
25 HP



2226



2326



2230

38 PS
38 HP



2438



2838



2838T

1220

THALER

Kleiner Helfer rund um Haus und Hof!

Schmale Stalltüren oder Gartentore?
Kein Problem für den 1220!

Verfügbare Anbaugeräte: Available Attachments:

- **Schaufel**
Bucket
- **Leichtgutschaufel**
High volume bucket
- **Schaufel mit Aufsatz**
Bucket with hydraulic grab
- **Krokodilgebiss**
Fork and grab
- **Palettengabel**
Pallet fork
- **Kehrmaschine 1,20m**
Sweeper 1,20m
- **Sichelmähwerk 1,20m**
Rotary mower 1,20m
- **Ballenspieß**
Bale fork
- **Gülleschieber**
Manure scraper
- **Gummischieber**
Rubber scraper



Standardbreite: 0,88m
Breitbereifung: 1,08m o. 1,16m

Total width with standard tyres: 0,88m
Wide-based tyres: 1,08m or 1,16m

Small helper at Home and at the Farm.

Narrow stable doors or garden gates?
No problem with the 1220!

