

Exzellente Schubkraft durch optimal aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel von Hydrostat und Achse.

Excellent thrust due to optimally coordinated interaction of hydrostat and axle.

Mit der Überladehöhe von 4,40m kann jeder Kipper beladen werden.

With the overloading height of 4.40m anything can be loaded.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Versatile application possibilities

45° Knickwinkel 2 Lenkzylinder für gleiche Lenkkraft

45° articulated angle 2 steering cylinder for double-sided steering power

Starre Knicklenkung

Rigid articulated steering

2,57 m

standardmäßig mit straßentauglicher Beleuchtung

Always with lighting system for public road use

Sehr geräumige Kabine mit geschraubten Scheiben

Spacious cabin with screwed glass panels

GFK-Motorhaube nach oben zu öffnen, Kabine seitlich zu kippen, für gute Wartungszugänglichkeit

GRP-engine hood opens upwards, cab tilts for good maintenance accessibility

Quer eingebauter Motor für bessere Servicezugänglichkeit

Transversely mounted engine for better service accessibility

Robuste Bauweise bei 4,9t Leergewicht

Robust construction with 4,9t empty weight

Standardmäßig 40% gesperrte Achsen mit Planetenantrieb

Self-locking differential axle (40%) with planetary drive

Pendelachse im Heck für maximale Stabilität

Oscillating rear axle for maximum stability

